Fiche Technique
ELF GRAISSE MULTI-USAGES

Caractéristiques

Produit actif

Aspect	: liquide gélatineux
Couleur	: rouge
Densité	: 0.78 à 20 °C
Point d'éclair	: 41 °C

Conditionnement aérosol

Type de propulseur	: CO_2
Pression interne à 20 °C	: 5 bars
Pression interne à 50 °C	: 7 bars
Débit à 20 °C	: 26 g/s
Pression d'épreuve du boîtier	: 15 bars

Composition

Graisse extrême pression lithium-calcium enrichie d'additifs anticorrosion et antirouille spécifiques.

Propriétés

Elf Graisse MultiUsages lubrifie et graisse tous mécanismes articulés soumis à des charges élevées : charnières, câbles, chaînes de cycles. Au contact de la pièce à traiter elle se solidifie et ne coule pas. Elle résiste à des contraintes élevées et possède un niveau antiusure élevé.
Elf Graisse MultiUsages laisse un film résistant à l'humidité.

Mode d'emploi

Agiter l'aérosol.

Pulvériser sur les surfaces à traiter.
Eliminer l'excès éventuel de produit à l'aide d'un chiffon.

Conditionnement

Aérosol de 250 mL avec diffuseur jet.

Classification

Inflammable

Dans un souci d'amélioration de la qualité, les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. Cette notice ne saurait engager la responsabilité du fabricant du fait qu'il n'est pas en mesure de contrôler l'application du produit. 10-105